


GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4 bar DN50

1157205

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio
- Composto da: valvola di riduzione della pressione, filtro fine, raccordi
- Coppa del filtro: bronzo



Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4 bar DN50

1157205



Product code

Item no EAN	6414900452533
Item no GF	350692261
Item no GTIN	06414900452533

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	573
Peso unitario dell'articolo	11
Larghezza unità articolo	268
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	268
Lunghezza (l2)	47
Misura Z h1	414
Misura Z h2	151
Z	88

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117489
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	575
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,021735
Peso imballo PL1	11,5
Larghezza imballo PL1	270

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com