



## GF JRGURED UP pressure reduction valve 3bar DN20

**1157268**

- Descrizione: corpo valvola, tappo di bypass, protezione, cartuccia e rosetta
- Temperatura: max. 70°C (a breve termine 90°C)
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 300 kPa (3 bar), regolabile in loco 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 bar)
- Attacco: filettatura femmina



### Informazioni GF JRGURED UP pressure reduction valve 3bar

#### Specifiche



- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

#### Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

## GF JRGURED UP pressure reduction valve 3bar DN20

1157268



### Product code

Item no EAN	7613263087751
Item no GF	350739001
Item no GTIN	07613263087751

### Dimensioni

Altezza unità articolo	116
Lunghezza unità articolo	178
Peso unitario dell'articolo	1,48
Larghezza unità articolo	132
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	110
Lunghezza (l2)	22
Misura Z d2	66
Misura Z h1	22
Misura Z h2	78
Misura Z h3	64 - 154
Z	41

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176668
Altezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002808
Peso imballo PL1	1,58
Larghezza imballo PL1	130

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)