


GF JRGURED UP UP, set di preinstallazione DN20

1157269

- Descrizione: solo corpo valvola, tappo di bypass e protezione, senza cartuccia e rosetta
- Temperatura: max. 70 °C (a breve termine 90 °C)
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRGURED UP UP, set di preinstallazione

Specifiche


- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP UP, set di preinstallazione DN20

1157269



Product code

Item no EAN	7613263096654
Item no GF	350739016
Item no GTIN	07613263096654

Dimensioni

Altezza unità articolo	116
Lunghezza unità articolo	178
Peso unitario dell'articolo	0,98
Larghezza unità articolo	132
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	110
Lunghezza (l2)	22
Misura Z d2	66
Misura Z h1	22
Misura Z h3	64 - 154
Z	41

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176675
Altezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002808
Peso imballo PL1	1,08
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com