
Scheda tecnica



GF JRGURED UP UP, tappo bypass DN20

1157270

- Descrizione: per JRGURED UP 1380
- Temperatura: max. 70 °C (a breve termine 90 °C)
- Materiale: plastica



Informazioni GF JRGURED UP UP, tappo bypass

Specifiche


- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP UP, tappo bypass DN20

1157270



Product code

Item no EAN	7613263087799
Item no GF	350739080
Item no GTIN	07613263087799

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,065
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176682
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,068
Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Misura Z d1	M52 x 1,5 L

Misura Z h1	68
Misura Z h2	83

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+