Scheda tecnica



GF JRGURED UP UP, unità di intercettazione UP DN20

1157271

- Descrizione: per JRGURED UP 1380
- Materiale: acciaio inossidabile, EPDM
- Temperatura: max. 70 °C (a breve termine 90 °C)



Informazioni GF JRGURED UP UP, unità di intercettazione UP

Specifiche

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP UP, unità di intercettazione UP DN20

1157271



Product code

Item no EAN	7613263087829
Item no GF	350739081
Item no GTIN	07613263087829

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,093
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263087782
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,096
Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Misura Z d1	M36 x 1,5

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+