

GF JRGURED UP UP, cartuccia 3 bar DN20**1157274**

- Descrizione:+, rete filtrante 1'000 µm
- Temperatura: max. 70°C (a breve termine 90°C)
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 300 kPa (3 bar), campo di regolazione 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 bar)

**Informazioni GF JRGURED UP UP, cartuccia 3 bar****Specifiche**

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP UP, cartuccia 3 bar DN20

1157274



Product code

Item no EAN	7613263087775
Item no GF	350739084
Item no GTIN	07613263087775

Dimensioni

Altezza unità articolo	150
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,56
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176712
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	60
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00063
Peso imballo PL1	0,57
Larghezza imballo PL1	70

Measurements

Misura Z d2	29
Misura Z h1	83

Documenti tecnici

Download documenti

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com