

## GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4bar DN20

### 1157288

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



## Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4bar

### Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4bar DN20

1157288



### Product code

Item no EAN	7613263116338
Item no GF	350740201
Item no GTIN	07613263116338

### Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,7
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	85
Misura Z h1	42
Misura Z h2	81
Z	43

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116338
Altezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00118125
Peso imballo PL1	0,75
Larghezza imballo PL1	90

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)