

**GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4 bar DN32****1157300**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite

**Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar****Specifiche**

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

**Application**

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4 bar DN32

1157300



### Product code

Item no EAN	7613263116253
Item no GF	350740401
Item no GTIN	07613263116253

### Dimensioni

Altezza unità articolo	176
Lunghezza unità articolo	123
Peso unitario dell'articolo	1,8
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	120
Misura Z h1	67
Misura Z h2	109
Z	60

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116253
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Peso imballo PL1	1,88
Larghezza imballo PL1	126

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)