

## GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN40

**1157305**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



### Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4bar

#### Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN40

1157305



### Product code

Item no EAN	7613263115751
Item no GF	350740501
Item no GTIN	07613263115751

### Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	202
Peso unitario dell'articolo	3,4
Larghezza unità articolo	148
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	145
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z	73

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116451
Altezza imballo PL1	93
Lunghezza imballo PL1	281
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,003946083
Peso imballo PL1	3,5
Larghezza imballo PL1	151

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)