

**GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN65****1157315**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite

**Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4bar****Specifiche**

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

**Application**

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN65

1157315



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900452908  |
| Item no GF   | 350740701      |
| Item no GTIN | 06414900452908 |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 249   |
| Lunghezza unità articolo    | 180   |
| Peso unitario dell'articolo | 5,015 |
| Larghezza unità articolo    | 106   |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 180 |
| Misura Z h1    | 98  |
| Misura Z h2    | 151 |
| Z              | 90  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 07613263115898 |
| Altezza imballo PL1       | 116            |
| Lunghezza imballo PL1     | 365            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,008468       |
| Peso imballo PL1          | 5,265          |
| Larghezza imballo PL1     | 200            |

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)