

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4 bar DN65

1157315

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar

Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4 bar DN65

1157315



Product code

Item no EAN	6414900452908
Item no GF	350740701
Item no GTIN	06414900452908

Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	5,015
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	180
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	90

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115898
Altezza imballo PL1	116
Lunghezza imballo PL1	365
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,008468
Peso imballo PL1	5,265
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com