

GF JRG dispositivo antiriflusso DN25

1157414

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Pressione di apertura: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRG dispositivo antiriflusso

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG dispositivo antiriflusso DN25

1157414



Product code

Item no EAN	7613263008879
Item no GF	350896246
Item no GTIN	07613263008879

Dimensioni

Altezza unità articolo	83
Lunghezza unità articolo	102
Peso unitario dell'articolo	0,749
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l3)	24
Z Misura h	61

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900535243
GTIN imballaggio PL2	06414900192606
Altezza imballo PL1	44
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL1	102
Lunghezza imballo PL2	110
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00038148
Volume di imballaggio PL2	0,000495
Peso imballo PL1	0,7562
Peso imballo PL2	0,785989577500924

Larghezza imballo PL1	85
Larghezza imballo PL2	50

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com