


GF JRG LegioStop NR Y con push DN12

1157437

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Informazioni GF JRG LegioStop NR Y con push

Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR Y con push DN12

1157437



Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Diametro_interno_di | 15 |
| Lunghezza (l1) | 82 |
| Lunghezza (l2) | 37 |
| Z Misura h | 87 |
| z1 | 8 |
| Z2 | 26 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263005595 |
| Item no GF | 351060403 |
| Item no GTIN | 07613263005595 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 53 |
| Lunghezza unità articolo | 118.5 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,35 |
| Larghezza unità articolo | 105.5 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900235105 |
| Altezza imballo PL1 | 55 |
| Lunghezza imballo PL1 | 120 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000726 |
| Peso imballo PL1 | 0,352 |
| Larghezza imballo PL1 | 110 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com