


GF JRG LegioStop NR Y con push DN25

1157443

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Informazioni GF JRG LegioStop NR Y con push

Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR Y con push DN25

1157443



Measurements

Diametro_interno_di	28
Lunghezza (l1)	136
Lunghezza (l2)	31
Z Misura h	117
z1	9
Z2	44

Product code

Item no EAN	7613263005502
Item no GF	351060433
Item no GTIN	07613263005502

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	167.5
Peso unitario dell'articolo	0,93
Larghezza unità articolo	139
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235167
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	170
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001428
Peso imballo PL1	0,932
Larghezza imballo PL1	140

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com