


GF JRG LegioStop NR Y con push DN40

1157447

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Informazioni GF JRG LegioStop NR Y con push

Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR Y con push DN40

1157447



Measurements

Diametro_interno_di	42
Lunghezza (l1)	191
Lunghezza (l2)	27
Z Misura h	148
z1	11
Z2	62

Product code

Item no EAN	7613263111388
Item no GF	351060673
Item no GTIN	07613263111388

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	217.5
Peso unitario dell'articolo	1,83
Larghezza unità articolo	179
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235204
Altezza imballo PL1	179
Lunghezza imballo PL1	217.5
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,003503925
Peso imballo PL1	1,95
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com