


## GF JRG LegioStop NR Y con push DN50

**1157449**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



### Informazioni GF JRG LegioStop NR Y con push

#### Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR Y con push DN50

1157449



### Measurements

Diametro_interno_di	54
Lunghezza (l1)	231
Lunghezza (l2)	21
Z Misura h	169
z1	14
Z2	79

### Product code

Item no EAN	7613263111418
Item no GF	351060683
Item no GTIN	07613263111418

### Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	252
Peso unitario dell'articolo	2,84
Larghezza unità articolo	208
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235211
Altezza imballo PL1	208
Lunghezza imballo PL1	252
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00471744
Peso imballo PL1	2,95
Larghezza imballo PL1	90

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)