


GF JRGUSIT Combi batteria distributore completa DN32

1157522

- Descrizione: composto da valvola batteria JRGUSIT NG 5151, JRG CleanLine Combi 1370, raccordo di distribuzione JRGUSIT Combi 5191
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: PRV 400 kPa (4 bar) campo di regolazione 200–600 kPa (2–6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Connessione: raccordo a vite



Informazioni GF JRGUSIT Combi batteria distributore completa

Specifiche


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperrbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi batteria distributore completa DN32

1157522



Product code

Item no EAN	7613263099952
Item no GF	355623586
Item no GTIN	07613263099952

Dimensioni

Altezza unità articolo	185
Lunghezza unità articolo	275
Peso unitario dell'articolo	7,47
Larghezza unità articolo	425
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	42
Lunghezza (l2)	149
Lunghezza (l3)	104
Misura Z h1	56
Misura Z h2	77
Misura Z h3	367

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235495
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	425
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,023375
Peso imballo PL1	7,784
Larghezza imballo PL1	275

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com