


GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 16

1157548

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Collegamento: JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 16

1157548



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	115
Lunghezza (l2)	133
Z Misura h	87
z1	28
Z2	50

Product code

Item no EAN	7613263008701
Item no GF	350896263
Item no GTIN	07613263008701
Item no LVI	1749144

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	0,352
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900192613
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL2	140
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,000924
Peso imballo PL2	0,452
Larghezza imballo PL2	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com