

GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 40


1157552

Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox

Temperatura: max 90°C

Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica

Collegamento: JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 40

1157552



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	218
Lunghezza (l2)	212
Z Misura h	130
z1	37
Z2	92

Product code

Item no EAN	7613263008664
Item no GF	350896267
Item no GTIN	07613263008664
Item no LVI	1749148

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	1,365
Larghezza unità articolo	162
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235563
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	230
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0026565
Peso imballo PL1	1,375
Larghezza imballo PL1	165

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com