

GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 63


1157559

Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox

Temperatura: max 90°C

Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica

Collegamento: JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 63

1157559



Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l1)	315
Lunghezza (l2)	288
Z Misura h	170
z1	55
Z2	134

Product code

Item no EAN	7613263008527
Item no GF	350896293
Item no GTIN	07613263008527
Item no LVI	1749150

Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	340
Peso unitario dell'articolo	3,465
Larghezza unità articolo	218
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235570
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	340
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00748
Peso imballo PL1	3,475
Larghezza imballo PL1	220

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com