


**GF JRG guarnizione piatta d30.1****1157567****Informazioni GF JRG guarnizione piatta****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen  $d_{12}$  und  $d_{16}$  kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG guarnizione piatta d30.1

1157567



### Measurements

Diametro_interno_di	30,3
Misura Z d2	21
Z Misura h	1,5

### Product code

Item no EAN	7613263043221
Item no GF	350947919
Item no GTIN	07613263043221
Item no RSK	1894405

### Dimensioni

Altezza unità articolo	2
Lunghezza unità articolo	30.3
Peso unitario dell'articolo	0,001
Larghezza unità articolo	30.3
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900535540
Altezza imballo PL1	1.5
Lunghezza imballo PL1	30.3
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,000001377135
Peso imballo PL1	0,011
Larghezza imballo PL1	30.3

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)