


GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d20-22

1157571

- Descrizione: per tubazioni in acciaio inox/rame
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, PPSU
- Collegamento: sistema a innesto sudoFIT
- I tubi consentiti sono indicati nelle istruzioni di installazione del kit di strumenti installatori codice JRG 8130.000
- Approvato per i seguenti tipi di tubazioni e sistemi:
- (Per altre approvazioni, contattare il servizio clienti tecnico).
- Tubazioni in acciaio inox / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optpress, Sanpress /
- InoxPRES
- Tubazioni in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d20-22

1157571



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	76
Misura Z d2	18
z1	24

Product code

Item no EAN	7613263005366
Item no GF	351060511
Item no GTIN	07613263005366
Item no LVI	1749106
Item no RSK	1880166

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	82
Peso unitario dell'articolo	0,125
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900209076
Altezza imballo PL1	34
Lunghezza imballo PL1	82
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000094214
Peso imballo PL1	0,135
Larghezza imballo PL1	34

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com