


GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d26-22

1157573

- Descrizione: per tubazioni in acciaio inox/rame
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, PPSU
- Collegamento: sistema a innesto sudoFIT
- I tubi consentiti sono indicati nelle istruzioni di installazione del kit di strumenti installatori codice JRG 8130.000
- Approvato per i seguenti tipi di tubazioni e sistemi:
- (Per altre approvazioni, contattare il servizio clienti tecnico).
- Tubazioni in acciaio inox / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optpress, Sanpress /
- InoxPRES
- Tubazioni in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d26-22

1157573



Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	75
Misura Z d2	22
z1	15

Product code

Item no EAN	7613263005342
Item no GF	351060521
Item no GTIN	07613263005342
Item no LVI	1749108
Item no RSK	1880167

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	81
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900209052
Altezza imballo PL1	43
Lunghezza imballo PL1	80
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00014792
Peso imballo PL1	0,15
Larghezza imballo PL1	43

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com