


GF JRG Sanipex curva con dado allentato 45° 16 MT**1157643****Informazioni GF JRG Sanipex curva con dado allentato 45°****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex curva con dado allentato 45° 16 MT

1157643



Product code

Item no EAN	7613263003102
Item no GF	351416801
Item no GTIN	07613263003102
Item no LVI	2075131
Item no RSK	1870428

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514194
GTIN imballaggio PL2	06414900514200
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0000405
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,09
Peso imballo PL2	2,35
Larghezza imballo PL1	30

Larghezza imballo PL2

130

Measurements

z1

20

Z2

18

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com