


GF JRG cappuccio di protezione

1157672



Informazioni GF JRG cappuccio di protezione

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG cappuccio di protezione

1157672



Product code

Item no EAN	7613263002860
Item no GF	351423301
Item no GTIN	07613263002860
Item no LVI	2075030
Item no RSK	1870510

Dimensioni

Altezza unità articolo	10
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,005
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235976
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	40
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0023275
Peso imballo PL1	0,205
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com