

GF JRG sleeve for conduit d20

1157695



Informazioni GF JRG sleeve for conduit

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG sleeve for conduit d20

1157695



Measurements

Diametro_interno_di 29

Product code

Item no EAN 7613263002679

Item no GF 351431601

Item no GTIN 07613263002679

Item no LVI 2075157

Item no RSK 1870384

Dimensioni

Altezza unità articolo 32

Lunghezza unità articolo 65

Peso unitario dell'articolo 0,01

Larghezza unità articolo 32

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900236140

Altezza imballo PL1 80

Lunghezza imballo PL1 330

Quantità imballo PL1 40

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1 0,005016

Peso imballo PL1 0,405

Larghezza imballo PL1 190

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com