


GF JRG fixing accessories front wall d60

1157721

**Informazioni GF JRG fixing accessories front wall****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG fixing accessories front wall d60

1157721



Product code

Item no EAN	7613263099198
Item no GF	351451903
Item no GTIN	07613263099198
Item no LVI	2075029
Item no RSK	2054914

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	66
Peso unitario dell'articolo	0,1
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	59
----------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514613
GTIN imballaggio PL2	06414900514620
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	66
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000099
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,105

Peso imballo PL2	1,065
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com