


GF JRG Sanipex wall penetration straight 16x1/2"

1157727



Informazioni GF JRG Sanipex wall penetration straight

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex wall penetration straight 16x1/2"

1157727



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	39
z1	22

Product code

Item no EAN	7613263002150
Item no GF	351467501
Item no GTIN	07613263002150
Item no LVI	2075136

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,18
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514675
GTIN imballaggio PL2	06414900514682
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000192
Volume di imballaggio PL2	0,0036036

Peso imballo PL1	0,19
Peso imballo PL2	2,95
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com