



GF JRG Sanipex accoppiatore d32

1157740

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex accoppiatore

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex accoppiatore d32

1157740



Product code

Item no EAN	7613263001801
Item no GF	351480501
Item no GTIN	07613263001801

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,63
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	120
z1	46

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514873
GTIN imballaggio PL2	06414900514880
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000175
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,64
Peso imballo PL2	6,5

Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com