


GF JRG T calibro

1157759



Informazioni GF JRG T calibro

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG T calibro

1157759



Product code

Item no EAN	7613263001566
Item no GF	351494401
Item no GTIN	07613263001566

Dimensioni

Altezza unità articolo	5
Lunghezza unità articolo	652
Peso unitario dell'articolo	1,27
Larghezza unità articolo	194.5
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	76
Lunghezza (l2)	120
Lunghezza (l3)	153

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236317
Altezza imballo PL1	15
Lunghezza imballo PL1	655
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001915875
Peso imballo PL1	1,4
Larghezza imballo PL1	195

Documenti tecnici

Download documenti

F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com