


GF JRG piastra di base doppia L65mm

1157826

**Informazioni GF JRG piastra di base doppia****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG piastra di base doppia L65mm

1157826



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	65

Product code

Item no EAN	7613263000675
Item no GF	351508601
Item no GTIN	07613263000675

Dimensioni

Altezza unità articolo	6
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236539
Altezza imballo PL1	10
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000049
Peso imballo PL1	0,072
Larghezza imballo PL1	70

Documenti tecnici

Download documenti

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com