


GF JRG rosetta

1157835

**Informazioni GF JRG rosetta****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d_{12} und d_{16} kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG rosetta

1157835



Measurements

Diametro_interno_di 125

Product code

Item no EAN 7613263096708

Item no GF 351511315

Item no GTIN 07613263096708

Dimensioni

Altezza unità articolo 10

Lunghezza unità articolo 125

Peso unitario dell'articolo 0,019

Larghezza unità articolo 125

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900236560

Altezza imballo PL1 10

Lunghezza imballo PL1 125

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1 0,00015625

Peso imballo PL1 0,029

Larghezza imballo PL1 125

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com