


GF JRG distanziale

1157844



Informazioni GF JRG distanziale

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG distanziale

1157844



Product code

Item no EAN	7613263000477
Item no GF	351515002
Item no GTIN	07613263000477

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	54.7
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	41.2
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236645
Altezza imballo PL1	20
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00024
Peso imballo PL1	0,151
Larghezza imballo PL1	80

Measurements

Z Misura h	20
------------	----

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com