


GF JRG protezione dal rumore singola

1157845



Informazioni GF JRG protezione dal rumore singola

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG protezione dal rumore singola

1157845



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	44
Z Misura h	11

Product code

Item no EAN	7613263000460
Item no GF	351515201
Item no GTIN	07613263000460

Dimensioni

Altezza unità articolo	10.5
Lunghezza unità articolo	61
Peso unitario dell'articolo	0,011
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236652
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000936
Peso imballo PL1	0,114
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com