

GF JRG Sanipex tee ridotto d20-16-12

1157883

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee ridotto

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee ridotto d20-16-12

1157883



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	37
Misura Z d2	16
z1	37
Z2	23
Z3	25

Product code

Item no EAN	7613263032324
Item no GF	351534001
Item no GTIN	07613263032324

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,21
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516396
GTIN imballaggio PL2	06414900516402
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0002695
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,22
Peso imballo PL2	2,3
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com