

GF JRG Sanipex tee ridotto d16-12-16

1157884

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee ridotto

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee ridotto d16-12-16

1157884



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	41
Lunghezza (l2)	37
Lunghezza (l3)	41
Misura Z d2	12
z1	23
Z2	25
Z3	23

Product code

Item no EAN	7613263032317
Item no GF	351534201
Item no GTIN	07613263032317
Item no LVI	2075075
Item no RSK	1877661

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,155
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516419
GTIN imballaggio PL2	06414900516426
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	242

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0002145
Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,165
Peso imballo PL2	5,05
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com