



## GF JRG Sanipex accoppiatore d12

**1157895**

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex accoppiatore

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex accoppiatore d12

1157895



### Product code

Item no EAN	7613263032201
Item no GF	351535801
Item no GTIN	07613263032201
Item no LVI	2075116
Item no RSK	1872451

### Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	52
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	49
z1	24

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516617
GTIN imballaggio PL2	06414900516624
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0002025
Volume di imballaggio PL2	0,0036036

Peso imballo PL1	0,36
Peso imballo PL2	3,7
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)