


GF JRG Sanipex gomito con raccordo a pressione 90° d16

1157932

- Descrizione: Compatibile con filettatura maschio GEBERIT MF 1/2"
- Materiale: bronzo
- Collegamento: dado allentato, raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex gomito con raccordo a pressione 90°

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex gomito con raccordo a pressione 90° d16

1157932



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	44
Lunghezza (l2)	37
z1	27

Product code

Item no EAN	7613263031693
Item no GF	351563002
Item no GTIN	07613263031693

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,13
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516914
GTIN imballaggio PL2	06414900516921
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000936
Volume di imballaggio PL2	0,0075383

Peso imballo PL1	0,684
Peso imballo PL2	6,625
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com