


## GF JRG Sanipex valvola a Y LegioStop d16

1157958



### Informazioni GF JRG Sanipex valvola a Y LegioStop

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex valvola a Y LegioStop d16

1157958



### Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	75
Lunghezza (l2)	35
Lunghezza (l3)	85
Z Misura h	87
z1	48
Z2	23

### Product code

Item no EAN	7613263031389
Item no GF	351566701
Item no GTIN	07613263031389

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	117
Peso unitario dell'articolo	0,35
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900535649
GTIN imballaggio PL2	06414900134286
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000693
Volume di imballaggio PL2	0,000792
Peso imballo PL1	0,355
Peso imballo PL2	0,45
Larghezza imballo PL1	105
Larghezza imballo PL2	110

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)