


GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldada 18-20**1157963****Informazioni GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldada****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adattatore con estremità pressata/saldato 18-20

1157963



Measurements

Diametro_interno_di	18
Lunghezza (l1)	66
z1	45

Product code

Item no EAN	7613263095213
Item no GF	351581820
Item no GTIN	07613263095213
Item no RSK	1870415

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,13
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517058
GTIN imballaggio PL2	06414900517065
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	73
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000079497
Volume di imballaggio PL2	0,0036036

Peso imballo PL1	0,135
Peso imballo PL2	2,7
Larghezza imballo PL1	33
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com