

## GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d20

### 1158173

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1



## Informazioni GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP

### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d20

1158173



### Measurements

Diametro_interno_di	62
Lunghezza (l1)	56
Lunghezza (l2)	56

### Product code

Item no EAN	7613263108630
Item no GF	351620666
Item no GTIN	07613263108630
Item no LVI	1749354
Item no RSK	2218013

### Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,014
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134149
Altezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0351
Peso imballo PL2	0,77
Larghezza imballo PL2	270

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)