

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 26-26-20

1158308

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 26-26-20

1158308



Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	68
Lunghezza (l2)	68
Lunghezza (l3)	59
Misura Z d2	26
z1	39
Z2	39
Z3	35

Product code

Item no EAN	7613263029119
Item no GF	351626929
Item no GTIN	07613263029119
Item no LVI	1749037
Item no RSK	1874031

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,11
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065597
Altezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL1	234
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00683865

Peso imballo PL1	1,2
Larghezza imballo PL1	167

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com