

## GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d32

### 1158354

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1



## Informazioni GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP

### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d32

1158354



### Measurements

Diametro_interno_di	95
Lunghezza (l1)	84
Lunghezza (l2)	84

### Product code

Item no EAN	7613263108654
Item no GF	351632666
Item no GTIN	07613263108654
Item no LVI	1749366
Item no RSK	2218015

### Dimensioni

Altezza unità articolo	132
Lunghezza unità articolo	132
Peso unitario dell'articolo	0,041
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134125
Altezza imballo PL2	39
Lunghezza imballo PL2	54
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0001053
Peso imballo PL2	2,2
Larghezza imballo PL2	50

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)