

GF JRG Sanipex MT gomito 90° 32 10bar

1158381

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90°

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 90° 32 10bar

1158381



Product code

Item no EAN	7613263028686
Item no GF	351632922
Item no GTIN	07613263028686
Item no LVI	1749056
Item no RSK	1874008

Dimensioni

Altezza unità articolo	52.5
Lunghezza unità articolo	115
Peso unitario dell'articolo	0,155
Larghezza unità articolo	115
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	82
Lunghezza (l2)	82
z1	45
Z2	45

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338325
GTIN imballaggio PL2	06414900338332
Altezza imballo PL1	180
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL2	525
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	40
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,0036
Volume di imballaggio PL2	0,0317625
Peso imballo PL1	0,785
Peso imballo PL2	6,38
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	242

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com