

## GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d63

### 1158525

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1



## Informazioni GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP

### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT guscio isolamento, gomito 90° EPP d63

1158525



### Measurements

Diametro_interno_di	164
Lunghezza (l1)	114
Lunghezza (l2)	114

### Product code

Item no EAN	7613263108685
Item no GF	351663666
Item no GTIN	07613263108685
Item no RSK	2218088

### Dimensioni

Altezza unità articolo	225
Lunghezza unità articolo	225
Peso unitario dell'articolo	0,194
Larghezza unità articolo	164
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134101
Altezza imballo PL2	500
Lunghezza imballo PL2	450
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0405
Peso imballo PL2	1,07
Larghezza imballo PL2	180

### Documenti tecnici

Download documenti

E ch.ps@georgfischer.com