

## GF JRG LegioStop box isolato 63

**1158528**

- Descrizione: Adatta a valvole JRG Sanipex MT (5222, 5262), valvole con filettatura raccordo (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) e valvole sudoFIT (1615, 5225, 5265; regolazioni con lama eventualmente necessarie)
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1



### Informazioni GF JRG LegioStop box isolato

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG LegioStop box isolato 63

1158528



### Measurements

Diametro_interno_di	164
Lunghezza (l1)	235

### Product code

Item no EAN	7613263108944
Item no GF	351663670
Item no GTIN	07613263108944
Item no LVI	1749375
Item no RSK	2218034

### Dimensioni

Altezza unità articolo	239
Lunghezza unità articolo	313
Peso unitario dell'articolo	0,1
Larghezza unità articolo	164
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900133951
Altezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL2	540
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,1053
Peso imballo PL2	0,55
Larghezza imballo PL2	500

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)