

GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 63 10bar

1158535

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90deg

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 63 10bar

1158535



Product code

Item no EAN	7613263038814
Item no GF	351663822
Item no GTIN	07613263038814
Item no LVI	1749059
Item no RSK	1880620

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	0,88
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	142
z1	79
Z2	79

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647342
GTIN imballaggio PL2	06414900134255
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL2	230
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,003933
Volume di imballaggio PL2	0,003933
Peso imballo PL1	0,885
Peso imballo PL2	0,98
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	190

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com