

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d63

1158536

- Descrizione: per JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45°

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d63

1158536



Product code

Item no EAN	7613263038357
Item no GF	351663823
Item no GTIN	07613263038357
Item no LVI	1749065
Item no RSK	1880618

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	250
Peso unitario dell'articolo	0,84
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	119
Lunghezza (l2)	119
z1	56
z2	56

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134262
Altezza imballo PL2	100
Lunghezza imballo PL2	250
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0025
Peso imballo PL2	0,97396586615468
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com