

## GF JRG sleeve for conduit d16

1158602



### Informazioni GF JRG sleeve for conduit

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG sleeve for conduit d16

1158602



### Measurements

Diametro\_interno\_di 25

### Product code

Item no EAN 7613263026729

Item no GF 355480501

Item no GTIN 07613263026729

Item no LVI 2075156

Item no RSK 1870383

### Dimensioni

Altezza unità articolo 28

Lunghezza unità articolo 65

Peso unitario dell'articolo 0,01

Larghezza unità articolo 28

Item\_UOM St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900067072

Altezza imballo PL1 160

Lunghezza imballo PL1 180

Quantità imballo PL1 40

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Volume di imballaggio PL1 0,003744

Peso imballo PL1 0,405

Larghezza imballo PL1 130

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)