

## GF JRG bussola per condotto d16

1158612



### Informazioni GF JRG bussola per condotto

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG bussola per condotto d16

1158612



### Measurements

Diametro\_interno\_di 25

Misura Z d2 28

### Product code

Item no EAN 7613263026583

Item no GF 355505501

Item no GTIN 07613263026583

Item no LVI 2075158

### Dimensioni

Altezza unità articolo 32

Lunghezza unità articolo 65

Peso unitario dell'articolo 0,015

Larghezza unità articolo 32

Item\_UOM St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900067119

Altezza imballo PL1 130

Lunghezza imballo PL1 240

Quantità imballo PL1 40

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Volume di imballaggio PL1 0,005304

Peso imballo PL1 0,65

Larghezza imballo PL1 170

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)